

PLIMAT

Famille 01

Acessórios roscados PVC

Produits 39

Références 455

01.15 Mamelon double réduction

PVC-U Fileté 23 références 23 avec fichier CAO

G	G1	I	L	L1	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/4	" 1/2	48	16	15	28	18	B 180	01011197005	sim
1 "	" 1/2	52	19	15	36	28	B 100	01011197006	sim
1 "	" 3/4	54	19	16	36	30	B 100	01011197007	sim
1" 1/4	" 1/2	55	21	15	46	40	B 60	01011197008	sim
1" 1/4	" 3/4	57	21	16	46	42	B 60	01011197009	sim
1" 1/4	1 "	60	21	19	46	47	B 50	01011197010	sim
1" 1/2	" 1/2	58	23	15	50	55	B 50	01011197011	sim
1" 1/2	" 3/4	60	23	16	50	56	B 50	01011197012	sim
1" 1/2	1 "	63	23	19	50	58	B 40	01011197013	sim
1" 1/2	1 " 1/4	65	23	21	50	61	B 40	01011197014	sim
2 "	" 3/4	65	26	16	65	102	B 30	01011197015	sim
2 "	1 "	68	26	19	65	105	B 25	01011197016	sim
2 "	1 " 1/4	70	26	21	65	106	B 25	01011197017	sim
2 "	1" 1/2	72	26	23	65	111	B 25	01011197018	sim
2" 1/2	1" 1/4	68	30	22	78	144	B 20	01011197020	sim
2" 1/2	1" 1/2	68	30	22	78	144	B 20	01011197021	sim
2" 1/2	2 "	72	30	26	78	157	B 20	01011197022	sim
3 "	1" 1/2	72	33	22	92	203	B 12	01011197025	sim
3 "	2"	76	33	26	92	220	B 12	01011197026	sim
3 "	2" 1/2	80	33	30	92	230	B 9	01011197027	sim
4 "	2"	83	39	26	116	364	B 8	01011197030	sim
4 "	2" 1/2	87	39	30	116	373	B 8	01011197031	sim
4 "	3"	90	39	33	116	390	B 8	01011197032	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm)

01.16 Bouchon mâle

PVC-U Fileté 10 références 10 avec fichier CAO

G	I	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/4	16	17	2.5	A 200	01011011014	sim
" 1/2	25	27	9	A 70	01011011012	sim
" 3/4	28	36	19	A 40	01011011034	sim
1 "	32	41	29	A 20	01011011100	sim
1" 1/4	35	50	44	B 70	01011011114	sim
1" 1/2	36	60	64	B 60	01011011150	sim
2 "	42	75	115	B 30	01011011200	sim
2" 1/2	46	78	133	B 25	01011011250	sim
3 "	50	92	202	B 15	01011011300	sim
4 "	57	116	350	B 8	01011011400	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.18 Bouchon femelle

PVC-U Fileté 9 références 9 avec fichier CAO

G	D	I	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	37	21	32	18	A 40	01011012012	sim
"3/4	42	24	36	24	A 30	01011012034	sim
1"	50	26	46	40	A 20	01011012100	sim
1" 1/4	60	29	55	60	B 60	01011012114	sim
1" 1/2	65	31	60	70	B 50	01011012150	sim
2"	81	36	75	126	B 30	01011012200	sim
2" 1/2	88	58	92	160	B 20	01011012250	sim
3"	105	56	112	280	B 10	01011012300	sim
4"	129	89	129	480	B 6	01011012400	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.19 Traversée de paroi en PP

Matière: non défini Fileté 6 références 6 avec fichier CAO

G	A	I	d	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	33	47	12	19	B 120	02012174012	sim
"3/4	41	52	17	32	B 70	02012174034	sim
1"	48	60	23	44	B 50	02012174100	sim
1" 1/4	57	70	30	69	B 30	02012174114	sim
1" 1/2	63	75	33	88	B 25	02012174150	sim
2"	75	80	44	132	B 15	02012174200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), d = Ø exterior do tubo (mm)

01.20 Ecrou strié

PVC-U

Fileté

8 références

8 avec fichier CAO

G	A	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	33	14	6	A 100	01011176012	sim
"3/4	41	17	13	A 50	01011176034	sim
1"	48	18	17	A 35	01011176100	sim
1" 1/4	57	20	25	A 20	01011176114	sim
1" 1/2	63	20	28	A 15	01011176150	sim
2"	75	21	30	A 10	01011176200	sim
2 " 1/2	90	21	40	A 8	01011176250	sim
3 "	105	24	60	A 6	01011176300	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.21 Joint EPDM pour traversée de paroi en PP

Matériau: non défini

Fileté

6 références

d	A	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	32	2.5	1.5	A 300	40018177012	-
"3/4	39.5	3	2	A 200	40018177034	-
1"	45	2.5	2	A 200	40018177100	-
1" 1/4	56	3	4	A 100	40018177114	-
1" 1/2	61	3	4	A 100	40018177150	-
2"	81	4	11	A 50	40018177200	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.22 Traversée de paroi en PVC

PVC-U

Fileté

9 références

9 avec fichier CAO

G	G1	d	d1	L	L1	Z	I	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	" 1/2	16	14.5	16	33	13	61	25	19	B 150	01011312012	sim
"3/4	"3/4	20	20	19	42	17	74	32	41	B 70	01011312034	sim
1"	1"	25	25	22	45	19	82	40	66	B 40	01011312100	sim
1" 1/4	1" 1/4	32	32	23	49	20	91	50	110	B 25	01011312114	sim
1" 1/2	1" 1/2	37	37	23	49	23	91	60	170	C 60	01011312150	sim
1" 1/2	1" 3/4	37	40	23	49	23	91	60	173	C 60	01011312022	sim
2"	2"	49.5	50	27	52	25	100	69	200	C 40	01011312200	sim
2 " 1/2	2 " 1/2	63	63	30	52	25	103	78	255	C 35	01011312250	sim
3 "	3 "	75	75	33	58	28	112	92	340	C 24	01011312300	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.^a saída) (in), d = Ø exterior do tubo (mm), d1 = Ø exterior do tubo (2.^a saída) (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.23 Ecrou octogonal

PVC-U

Fileté

7 références

7 avec fichier CAO

G	A	I	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	31	10	25	4	A 100	01011334012	sim
"3/4	40	14	33	9	A 80	01011334034	sim
1"	47	16	40	14	A 45	01011334100	sim
1" 1/4	58	17	50	22	A 20	01011334114	sim
1" 1/2	72	19	58	36	A 15	01011334150	sim
1" 3/4	72	20	64	36	A 15	01011334134	sim
2"	79	21	69	44	A 10	01011334200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.24 Joint EPDM pour traversée de paroi en PVC

Matière: non défini

Fileté

9 références

d	A	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	32	2.5	1.5	A 300	40018177012	-
"3/4	39.5	3	2	A 200	40018177034	-
1"	45	2.5	2	A 200	40018177100	-
1" 1/4	56	3	4	A 100	40018177114	-
1" 1/2	61	3	4	A 100	40018177150	-
1" 3/4	72	4	4	A 60	40018177134	-
2"	81	4	11	A 50	40018177200	-
2 " 1/2	93	4	8	A 40	40018177250	-
3 "	107	4	12	A 30	40018177300	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.25 Joint PEHD pour traversée de paroi en PVC

PE

Fileté

9 références

9 avec fichier CAO

d	A	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	31	3	1	A 400	05015335012	sim
"3/4	40	3	2	A 250	05015335034	sim
1 "	47	3	2	A 200	05015335100	sim
1" 1/4	58	3	3	A 60	05015335114	sim
1" 1/2	70	4	7	A 60	05015335150	sim
1" 3/4	72	4	6	A 60	05015335134	sim
2 "	79	4	7	A 50	05015335200	sim
2 " 1/2	93	4	8	A 40	05015335250	sim
3 "	105	4	9	A 30	05015335300	sim

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.26 Douille conique

PVC-U Fileté 7 références 7 avec fichier CAO

G	I	D	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/4	43	8	17	4	A 150	01011013014	sim
" 1/2	57	12	22	14	B 200	01011013012	sim
" 3/4	63	17	30	21	B 120	01011013034	sim
1 "	70	24	36	29	B 70	01011013100	sim
1" 1/4	80	29	44	54	B 50	01011013114	sim
1" 1/2	86	39	49	82	B 30	01011013150	sim
2 "	105	45	63	147	B 15	01011013200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

01.26a Douille conique F/

PVC-U Fileté 1 références 1 avec fichier CAO

G	I	D	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/4	43	8	17	4	A 150	01011427014	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

01.27 Douille

PVC-U Fileté 7 références 7 avec fichier CAO

G	I	D	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/4	51	12	15	6	A 100	01011113014	sim
" 1/2	86	20	22	20	B 140	01011113012	sim
" 3/4	92	25	27	27	B 80	01011113034	sim
1 "	92	30	36	42	B 50	01011113100	sim
1" 1/4	115	40	46	77	B 30	01011113114	sim
1" 1/2	115	45	50	88	B 25	01011113150	sim
2 "	115	55	62	133	B 15	01011113200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

01.28 Manchon union

PVC-U Fileté 30 références 6 avec fichier CAO

G	G1	I1	I2	Z1	Z2	S1	S2	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	38 x 8	24	28	9	14	46	30	65	B 60	01011014012	sim
"3/4	46 x 6	26	32	10	16	55	36	99	B 30	01011014034	sim
1"	52 x 6	28	35	10	18	65	41	141	B 20	01011014100	sim
1" 1/4	62 x 6	32	40	11	20	75	50	201	C 60	01011014114	sim
1" 1/2	70 x 6	34	43	13	22	85	60	287	C 50	01011014150	sim
2"	85 x 6	37	47	13	22	100	75	423	C 30	01011014200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), I2 = Profundidade de encaixe (3) (mm)

Ecrous

D	G	I	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	38 x 8	27	46	25	-	01011018012	-
"3/4	44 x 6	30	55	40	-	01011018034	-
1"	52 x 6	33	65	65	-	01011018100	-
1" 1/4	62 x 6	35	75	83	-	01011018114	-
1" 1/2	70 x 6	39	85	114	-	01011018150	-
2"	85 x 6	41	100	149	-	01011018200	-

Légende des cotes: D = Ø exterior do acessório (in), G = Rosca, I = Profundidade de encaixe (mm)

Pièces folles

G	I	A	D	S	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	24	34	31	28	9	15	-	01011016012	-
"3/4	26	40	37	34	10	22	-	01011016034	-
1"	28	47	44	42	10	29	-	01011016100	-
1" 1/4	32	57	53	52	11	47	-	01011016114	-
1" 1/2	34	65	61	59	13	66	-	01011016150	-
2"	37	80	76	73	13	105	-	01011016200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles filetées

G	G1	I	Z	E	F	H	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	38 x 8	28	14	29	3.6	2.3	30	24	-	01011017012	-
"3/4	44 x 6	32	16	35	3.6	2.3	36	35	-	01011017034	-
1"	52 x 6	35	18	40	3.6	2.3	41	45	-	01011017100	-
1" 1/4	62 x 6	40	20	48	3.7	2.3	50	69	-	01011017114	-
1" 1/2	70 x 6	43	22	54	3.7	2.3	60	105	-	01011017150	-
2"	85 x 6	47	22	60	3.7	2.3	75	168	-	01011017200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída), I = Profundidade de encaixe (mm)

Joints toriques

D	d	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
28,86	21,80	3,53	-	-	40908093011	-
35,23	28,17	3,53	-	-	40908093014	-
41,58	34,52	3,53	-	-	40908093017	-
49,92	42,86	3,53	-	-	40908093020	-
53,10	46,04	3,53	-	-	40908093023	-
59,44	52,38	3,53	-	-	40908093026	-

Légende des cotes: D = Ø exterior do acessório (mm), d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.29 Manchon union

PVC-U **Fileté** 30 références 6 avec fichier CAO

G	G1	I1	I2	Z1	Z2	D	D1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	40 x 10	26	20	10	3	46	28	53	B 60	01011114012	sim
"3/4	47 x 10	28	23	10	3	56	36	84	B 40	01011114034	sim

G	G1	I1	I2	Z1	Z2	D	D1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1"	53 x 8	30	26	10	3	67	42	122	B 30	01011114100	sim
1" 1/4	66 x 8	41	31	13	3	82	52	201	C 60	01011114114	sim
1" 1/2	74 x 8	45	35	22	10	88	63	273	C 45	01011114150	sim
2"	90 x 8	52	42	18	14	106	77	450	C 30	01011114200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.^a saída), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), I2 = Profundidade de encaixe (3) (mm), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm)

Ecrous

d	G	I	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	40 x 10	22	46	21	-	01011118012	-
"3/4	47 x 10	26	56	35	-	01011118034	-
1"	53 x 8	28	67	56	-	01011118100	-
1" 1/4	66 x 8	30	82	86	-	01011118114	-
1" 1/2	74 x 8	31	88	90	-	01011118150	-
2"	90 x 8	38	106	151	-	01011118200	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca, I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles

G	I	A	D	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	20	36	28	3	11	-	01011116012	-
"3/4	23	43	36	3	20	-	01011116034	-
1"	26	50	42	3	26	-	01011116100	-
1" 1/4	31	63	52	3	43	-	01011116114	-
1" 1/2	35	69	63	10	70	-	01011116150	-
2"	42	83	77	14	120	-	01011116200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles filetées

G	G1	I	Z	E	F	H	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	40 x 10	26	10	28,4	4,3	2,5	28	19	-	01011117012	-
"3/4	47 x 10	28	10	35,5	4,8	2,5	36	30	-	01011117034	-
1"	53 x 8	30	10	39,6	4,6	2,5	42	41	-	01011117100	-
1" 1/4	66 x 8	41	13	51,8	7	4	52	72	-	01011117114	-
1" 1/2	74 x 8	45	22	57	7	4	63	110	-	01011117150	-
2"	90 x 8	52	18	70	7	4	77	183	-	01011117200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.^a saída), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Joints toriques

D	d	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
28,86	21,80	3,53	-	-	40908093011	-
35,23	28,17	3,53	-	-	40908093014	-
39,96	32,92	3,53	-	-	40908093016	-
51,30	40,64	5,33	-	-	40908093018	-

D	d	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
57,65	46,99	5,33	-	-	40908093024	-
70,36	59,70	5,33	-	-	40908093030	-

Légende des cotes: D = Ø exterior do acessório (mm), d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.30 Manchon union femelle/mâle

PVC-U Fileté 30 références 6 avec fichier CAO

G	G1	I	I1	Z	Z1	D	S	Fig.	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	40 x 10	26	36	10	21	46	22	A	56	B 60	01011207012	sim
"3/4	47 x 10	28	40	10	24	56	28	A	88	B 30	01011207034	sim
1"	53 x 8	30	45	10	26	67	36	A	133	B 30	01011207100	sim
1" 1/4	66 x 8	41	48	13	27	82	46	A	216	C 60	01011207114	sim
1" 1/2	74 x 8	35	58	10	36	88	53	B	273	C 45	01011207150	sim
2"	90 x 8	52	61	18	35	106	65	A	467	C 24	01011207200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.^a saída), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), D = Ø exterior do acessório (mm), Fig. = Figura (un)

Ecrous

d	G	I	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	40 x 10	22	46	21	-	01011118012	-
"3/4	47 x 10	26	56	35	-	01011118034	-
1"	53 x 8	28	67	56	-	01011118100	-
1" 1/4	66 x 8	30	82	86	-	01011118114	-
1" 1/2	74 x 8	31	88	90	-	01011118150	-
2"	90 x 8	38	106	151	-	01011118200	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca, I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles mâle

G	I	A	S	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	36	36	22	21	14	-	01011204012	-
"3/4	40	43	28	24	24	-	01011204034	-
1"	45	50	36	26	37	-	01011204100	-
1" 1/4	48	63	46	27	58	-	01011204114	-
2"	61	83	65	35	137	-	01011204200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

Pièces folles fileté

G	G1	I	Z	E	F	H	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	40 x 10	26	10	28,4	4,3	2,5	28	19	-	01011117012	-
"3/4	47 x 10	28	10	35,5	4,8	2,5	36	30	-	01011117034	-
1"	53 x 8	30	10	39,6	4,6	2,5	42	41	-	01011117100	-
1" 1/4	66 x 8	41	13	51,8	7	4	52	72	-	01011117114	-
2"	90 x 8	52	18	70	7	4	77	183	-	01011117200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.^a saída), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Joints toriques

D	d	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
28,86	21,80	3,53	-	-	40908093011	-
35,23	28,17	3,53	-	-	40908093014	-
39,96	32,92	3,53	-	-	40908093016	-
51,30	40,64	5,33	-	-	40908093018	-
57,65	46,99	5,33	-	-	40908093024	-
70,36	59,70	5,33	-	-	40908093030	-

Légende des cotes: D = Ø exterior do acessório (mm), d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

Pièces folles

G	I	A	D	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1" 1/2	35	69	63	10	70	-	01011116150	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles filetées mâle

G	G1	I	Z	E	F	H	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1" 1/2	74 x 8	58	36	57	7	4	53	102	-	01011382150	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.31 Manchon union pour piscine femelle/femelle

PVC-U

Fileté

43 références

7 avec fichier CAO

G	G1	I1	I2	Z1	Z2	D	D1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	1"	20	27	3	9	40	27	34	B 100	01011278012	sim
"3/4	1" 1/4	23	29	3	9	51	35	63	B 50	01011278034	sim
1"	1" 1/2	27	31	3	9	57	41	80	B 30	01011278100	sim
1" 1/4	2"	30	41	5	22	71	52	146	C 75	01011278114	sim
2" 1/2	3" 1/2	49	57	16	26	115	91	560	C 16	01011278250	sim
3"	4"	49	66	26	31	132	104	750	C 12	01011278300	sim
4"	5"	50	76	15	37	165	129	1200	C 6	01011278400	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), I2 = Profundidade de encaixe (3) (mm), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm)

Ecrous pour piscines

d	G	I	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	1"	20	40	13	-	01011274012	-
"3/4	1" 1/4	23	51	23	-	01011274034	-
1"	1" 1/2	25	57	28	-	01011274100	-
1" 1/4	2"	27	71	47	-	01011274114	-
1" 1/2	2" 1/4	30	77	60	-	01011274150	-
2"	2" 3/4	37	93	97	-	01011274200	-
2" 1/2	3" 1/2	45	115	163	-	01011274250	-
3"	4"	45	132	245	-	01011274300	-
4"	5"	59	165	525	-	01011274400	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles pour piscines

G	I	A	D	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	20	29,5	27	4	8	-	01011275012	-
"3/4	23	38	35	7	16	-	01011275034	-
1"	26	44	41	7	21	-	01011275100	-
1" 1/4	30	56	52	7	38	-	01011275114	-
1" 1/2	34	62	59	11	54	-	01011275150	-
2"	41	78	74	14	102	-	01011275200	-
2" 1/2	49	97	91	16	170	-	01011275250	-
3"	49	109	104	26	200	-	01011275300	-
4"	50	135	129	15	242	-	01011275400	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles filetées pour piscines

G	G1	I	Z	E	F	H	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	1"	27	9	25,4	3	2	27	13	-	01011276012	-
"3/4	1" 1/4	29	9	35,2	4,5	2,5	35	23	-	01011276034	-
1"	1" 1/2	31	9	39,8	4,5	2,5	41	29	-	01011276100	-
1" 1/4	2"	41	22	50,8	7	4	52	58	-	01011276114	-
1" 1/2	2" 1/4	45	22	57	7	4	59	76	-	01011276150	-
2"	2" 3/4	52	25	70	7	4	74	140	-	01011276200	-
2" 1/2	3" 1/2	57	26	85	7	4	91	219	-	01011276250	-
3"	4"	66	31	102	7	4	104	297	-	01011276300	-
4"	5"	76	37	124	7	4	128	432	-	01011276400	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.^a saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Joints toriques

D	d	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
25,64	20,30	2,62	-	-	40908093106	-
35,23	28,17	3,53	-	-	40908093014	-
39,96	32,92	3,53	-	-	40908093016	-
51,30	40,64	5,33	-	-	40908093018	-
57,65	46,99	5,33	-	-	40908093024	-
70,36	59,70	5,33	-	-	40908093030	-
85,29	74,63	5,33	-	-	40908093055	-
102,10	91,44	5,33	-	-	40908093056	-
124,33	113,67	5,33	-	-	40908093057	-

Légende des cotes: D = Ø exterior do acessório (mm), d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.32 Manchon union pour piscine femelle/mâle

PVC-U Fileté 32 références 7 avec fichier CAO

G	G1	G2	I1	I2	Z1	Z2	D	S	Fig.	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	"1/2	1"	20	39	3	25	40	22	A	38	B 90	01011279012	sim
"3/4	"3/4	1" 1/4	23	43	7	27	51	29	A	69	B 50	01011279034	sim
1"	1"	1" 1/2	26	49	7	30	57	36	A	90	B 30	01011279100	sim
1" 1/4	1" 1/4	2"	30	52	7	31	71	46	A	160	C 70	01011279114	sim
1" 1/2	1" 1/2	2" 1/4	34	62	11	40	77	50	A	210	C 60	01011279150	sim
2"	1" 1/2	2" 1/4	34	62	11	36	77	61	B	242	C 50	01011279019	sim
2"	2"	2" 3/4	41	68	14	42	93	65	A	364	C 30	01011279200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), G2 = Rosca (3.ª saída) (in), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), I2 = Profundidade de encaixe (3) (mm), D = Ø exterior do acessório (mm), Fig. = Figura (un)

Ecrous pour piscines

d	G	I	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	1"	20	40	13	-	01011274012	-
"3/4	1" 1/4	23	51	23	-	01011274034	-
1"	1" 1/2	25	57	28	-	01011274100	-
1" 1/4	2"	27	71	47	-	01011274114	-
1" 1/2	2" 1/4	30	77	60	-	01011274150	-
2"	2" 3/4	37	93	97	-	01011274200	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles pour piscines

G	I	A	D	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	20	29,5	27	4	8	-	01011275012	-
"3/4	23	38	35	7	16	-	01011275034	-
1"	26	44	41	7	21	-	01011275100	-
1" 1/4	30	56	52	7	38	-	01011275114	-
1" 1/2	34	62	59	11	54	-	01011275150	-
2"	41	78	74	14	102	-	01011275200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles filetées pour piscines

G	G1	I	Z	E	F	H	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	1"	39	25	25,4	3	2	22	15	-	01011303012	-
"3/4	1" 1/4	43	27	35,2	4,5	2,5	29	25	-	01011303034	-
1"	1" 1/2	49	30	39,8	4,5	2,5	36	38	-	01011303100	-
1" 1/4	2"	52	31	50,8	7	4	46	66	-	01011303114	-
1" 1/2	2" 1/4	62	40	57	7	4	50	80	-	01011303150	-
2"	2" 1/4	62	36	57	7	4	61	95	-	01011303019	-
2"	2" 3/4	68	42	70	7	4	65	155	-	01011303200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

Joint toriques

D	d	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
25,64	20,30	2,62	-	-	40908093106	-
35,23	28,17	3,53	-	-	40908093014	-
39,96	32,92	3,53	-	-	40908093016	-
51,30	40,64	5,33	-	-	40908093018	-
57,65	46,99	5,33	-	-	40908093024	-
70,36	59,70	5,33	-	-	40908093030	-

Légende des cotes: D = Ø extérieur do acessório (mm), d = Ø extérieur do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.33 Coude à 90° avec anneaux de renfor

PVC-U Fileté 6 références 6 avec fichier CAO

G	D	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	30	28	14	39	B 120	01021001012	sim
"3/4	37	33	17	60	B 70	01021001034	sim
1"	45	38	20	90	B 40	01021001100	sim
1" 1/4	53	45	25	128	B 25	01021001114	sim
1" 1/2	64	50	30	207	B 15	01021001150	sim
2"	76	60	35	309	B 10	01021001200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), D = Ø extérieur do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.34 Té à 90° avec anneaux de renfor

PVC-U Fileté 6 références 6 avec fichier CAO

G	D	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	30	28	14	54	B 80	01021003012	sim
"3/4	37	33	17	83	B 40	01021003034	sim
1"	45	38	20	127	B 30	01021003100	sim
1" 1/4	53	45	25	173	B 20	01021003114	sim
1" 1/2	64	50	30	283	B 12	01021003150	sim
2"	76	60	35	418	B 9	01021003200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), D = Ø extérieur do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.35 Coude de réduction à 90° avec anneaux de renfor

PVC-U Fileté 1 références 1 avec fichier CAO

G	G1	D	D1	I	I1	Z	Z1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/4	" 1/2	37	30	33	28	17	14	50	B 90	01021002005	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), D = Ø extérieur do acessório (mm), D1 = Ø extérieur do acessório (2) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

01.36 Té de réduction à 90° avec anneaux de renfor

PVC-U

Fileté

1 références

1 avec fichier CAO

G	G1	D	D1	I	I1	Z	Z1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/4	" 1/2	37	30	33	28	17	14	74	B 50	01021004005	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

01.37 Manchon avec anneaux de renfor

PVC-U

Fileté

6 références

6 avec fichier CAO

G	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	36	8	32	33	B 130	01021005012	sim
"3/4	39	8	38	47	B 90	01021005034	sim
1"	45	9	46	65	B 50	01021005100	sim
1" 1/4	50	10	55	94	B 40	01021005114	sim
1" 1/2	55	15	64	151	B 30	01021005150	sim
2"	65	15	78	240	B 18	01021005200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.38 Manchon mâle/femelle avec anneau de renfor

PVC-U

Fileté

6 références

6 avec fichier CAO

G	G1	S	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	" 1/2	32	37	20	23	A 30	01021169012	sim
"3/4	" 3/4	38	42	24	35	B 100	01021169034	sim
1"	1 "	46	42	22	44	B 50	01021169100	sim
1" 1/4	1" 1/4	55	53	31	87	B 35	01021169114	sim
1" 1/2	1" 1/2	64	55	31	110	B 30	01021169150	sim
2"	2 "	78	61	33	174	B 20	01021169200	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.39 Mamelon de réduction mâle/femelle avec anneau de renfor

PVC-U

Fileté

21 références

21 avec fichier CAO

G	G1	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/8	" 1/2	32	16	32	21	A 50	01021006024	sim
" 1/2	" 3/4	40	26	38	37	B 120	01021006003	sim
" 3/4	" 1/2	39	25	32	27	B 150	01021006005	sim
" 3/4	1 "	43	25	46	48	B 80	01021006027	sim
1 "	" 1/2	42	31	32	31	B 110	01021006006	sim
1 "	" 3/4	45	29	38	42	B 90	01021006007	sim
1 "	1" 1/4	52	29	55	73	B 40	01021006030	sim
1" 1/4	" 1/2	46	32	32	47	B 60	01021006008	sim
1" 1/4	" 3/4	50	34	38	56	B 50	01021006009	sim
1" 1/4	1 "	50	32	46	68	B 50	01021006010	sim

G	G1	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1" 1/4	1" 1/2	54	30	65	114	B 30	01021006033	sim
1" 1/2	" 1/2	48	32	32	50	B 50	01021006011	sim
1" 1/2	" 3/4	51	34	38	59	B 50	01021006012	sim
1" 1/2	1 "	52	32	46	70	B 50	01021006013	sim
1" 1/2	1" 1/4	51.5	30	55	77	B 35	01021006014	sim
1" 1/2	2 "	57	30	79	155	B 20	01021006036	sim
2 "	" 3/4	55	37	38	85	B 35	01021006015	sim
2 "	1 "	55	36	46	106	B 35	01021006016	sim
2 "	1" 1/4	58	37	55	109	B 35	01021006017	sim
2 "	1" 1/2	60	36	64	133	B 25	01021006018	sim
2" 1/2	2 "	37	61	79	180	B 20	01021006049	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.40 Mamelon de réduction femelle/femelle avec anneaux de renfor

PVC-U Fileté 10 références 10 avec fichier CAO

G	G1	I	L	L1	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/4	" 1/2	33,5	15	13	38	36	B 120	01021007005	sim
1"	" 1/2	36	17	13	46	48	B 80	01021007006	sim
1"	" 3/4	38	17	15	46	55	B 70	01021007007	sim
1" 1/4	" 1/2	40	22	13	53	65	B 70	01021007008	sim
1" 1/4	" 3/4	43	22	15	53	70	B 60	01021007009	sim
1" 1/4	1 "	45	22	17	53	78	B 55	01021007010	sim
1" 1/2	" 1/2	44	23	13	65	108	B 45	01021007011	sim
1" 1/2	" 3/4	47	23	15	65	109	B 45	01021007012	sim
1" 1/2	1 "	49	23	17	65	117	B 40	01021007013	sim
1" 1/2	1" 1/4	55	23	22	65	127	B 30	01021007014	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm)

01.41 Ruban de TPFE

Matière: non défini Fileté 2 références

L	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
12	0,07	-	250	40957092050	-
19	0,2	-	25	40957092055	-

Légende des cotes: L = Comprimento (mm)

01.05 Coude à 90°

PVC-U Fileté 9 références 9 avec fichier CAO

G	D	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	30	28	14	30	B 120	01011001012	sim
"3/4	37	33	17	47	B 70	01011001034	sim

G	D	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1"	45	38	20	74	B 40	01011001100	sim
1" 1/4	53	45	25	107	B 25	01011001114	sim
1" 1/2	64	50	30	174	B 15	01011001150	sim
2"	76	60	35	270	B 10	01011001200	sim
2" 1/2	88	82	52	367	B 6	01011001250	sim
3"	105	97	67	666	C 12	01011001300	sim
4"	132	121	82	1260	C 5	01011001400	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.06 Coude de réduction à 90°

PVC-U Fileté 1 références 1 avec fichier CAO

G	G1	D	D1	I	I1	Z	Z1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/4	'1/2	37	30	33	28	17	14	37	B 90	01011002005	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

01.07 Té à 90°

PVC-U Fileté 9 références 9 avec fichier CAO

G	D	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	30	28	14	40	B 80	01011003012	sim
"3/4	37	33	17	63	B 40	01011003034	sim
1"	45	38	20	100	B 30	01011003100	sim
1" 1/4	53	45	25	142	B 20	01011003114	sim
1" 1/2	64	50	30	236	B 12	01011003150	sim
2"	76	60	35	360	B 9	01011003200	sim
2" 1/2	88.5	82	52	540	B 3	01011003250	sim
3"	105	97	67	860	C 8	01011003300	sim
4"	132	120	81	1580	C 4	01011003400	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.42 Voyant de contrôle

PVC-U Fileté 10 références

G	A	I	L	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/8	48	84	17	100	B 35	01011052038	-
" 1/2	48	84	17	95	B 35	01011052012	-
" 3/4	58.5	101	16	150	B 60	01011052034	-
1"	68	126	23	265	C 48	01011052100	-
1" 1/4	95	149	27	600	C 18	01011052114	-
1" 1/2	95	157	31	610	C 18	01011052150	-
2"	115	190	38	1050	C 10	01011052200	-
2" 1/2	151	216	44	2100	C 4	01011052250	-

G	A	I	L	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
3"	185	249	51	3220	C 3	01011052300	-
4"	185	266	61	3250	C 3	01011052400	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm)

01.43 Manchon union pour piscine F/M avec joint extérieur

PVC-U Fileté 12 références

G	G1	G2	D	I	Z	I1	Z1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1 "½	1 "½	2" ¼	77	50	32	34	11	204	C 60	01011388150	-
1 "½	2"	2 " ¼	77	54	34	34	11	228	C 50	01011388019	-
2"	2"	2 " ¾	93	56	36	41	14	350	C 36	01011388200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), G2 = Rosca (3.ª saída) (in), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

Ecrous pour piscines

d	G	I	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1" 1/2	2" 1/4	30	77	60	-	01011274150	-
2"	2" 3/4	37	93	97	-	01011274200	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles pour piscines

G	I	A	D	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1" 1/2	34	62	59	11	54	-	01011275150	-
2"	41	78	74	14	102	-	01011275200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles filetées pour piscines

G	G1	I	Z	E	F	H	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1" 1/2	2" ¼	50	32	57	7	4	80	-	01011387150	-
2"	2" ¼	54	34	57	7	4	100	-	01011387019	-
2"	2" ¾	56	36	70	7	4	138	-	01011387200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

Joints toriques

D	d	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
57,65	46,99	5,33	-	-	40908093024	-
69	59	5	-	-	40908093128	-

Légende des cotes: D = Ø exterior do acessório (mm), d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.08 Té de réduction à 90°

PVC-U Fileté 1 références 1 avec fichier CAO

G	G1	D	D1	I	I1	Z	Z1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/4	" 1/2	37	30	33	28	17	14	56	B 50	01011004005	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

01.09 Manchon

PVC-U

Fileté

9 références

9 avec fichier CAO

G	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	36	8	32	23	B 130	01011005012	sim
"3/4	39	8	38	34	B 90	01011005034	sim
1"	45	9	46	52	B 50	01011005100	sim
1" 1/4	50	10	55	72	B 40	01011005114	sim
1" 1/2	55	15	64	120	B 30	01011005150	sim
2"	65	15	78	200	B 18	01011005200	sim
2" 1/2	70	8	92	190	B 9	01011005250	sim
3"	77	10	112	330	B 6	01011005300	sim
4"	130	52	129	626	C 12	01011005400	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.10 Manchon mâle / femelle

PVC-U

Fileté

7 références

7 avec fichier CAO

G	G1	S	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	" 1/2	32	37	20	19	A 30	01011169012	sim
"3/4	"3/4	38	42	24	31	B 100	01011169034	sim
1"	1"	46	42	22	37	B 50	01011169100	sim
1" 1/4	1" 1/4	55	53	31	76	B 35	01011169114	sim
1" 1/2	1" 1/2	64	55	31	97	B 30	01011169150	sim
2"	2"	78	61	33	154	B 20	01011169200	sim
4"	4"	130	113	70	560	C 12	01011169400	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.11 Mamelon de réduction mâle/femelle

PVC-U

Fileté

29 références

28 avec fichier CAO

G	G1	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/8	" 1/4	26	14	19	6	A 100	01011006001	sim
" 3/8	" 1/2	32	16	32	16	A 50	01011006024	sim
"1/2	"1/8	32	20	16	7	A 80	01011006022	sim
" 1/2	" 1/4	32	20	19	9	A 50	01011006004	sim
" 1/2	" 3/8	32	19	24	10	A 50	01011006002	sim
" 1/2	" 3/4	40	26	38	30	B 120	01011006003	sim
" 3/4	" 3/8	33.5	20	27	14	B 200	01011006026	-
" 3/4	" 1/2	39	25	32	23	B 150	01011006005	sim
" 3/4	1 "	43	25	46	39	B 80	01011006027	sim
1 "	" 1/2	42	31	32	27	B 110	01011006006	sim
1 "	" 3/4	45	29	38	35	B 90	01011006007	sim
1 "	1 "1/4	52	29	55	62	B 40	01011006030	sim

G	G1	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1 "1/4	"1/2	46	32	32	41	B 60	01011006008	sim
1 "1/4	" 3/4	50	34	38	49	B 50	01011006009	sim
1 "1/4	1 "	50	32	46	59	B 50	01011006010	sim
1 "1/4	1 "1/2	54	30	65	100	B 30	01011006033	sim
1 "1/2	" 1/2	48	32	32	45	B 50	01011006011	sim
1 "1/2	" 3/4	51	34	38	52	B 50	01011006012	sim
1 "1/2	1 "	52	32	46	60	B 50	01011006013	sim
1 "1/2	1" 1/4	51.5	30	55	66	B 35	01011006014	sim
1 "1/2	2 "	57	30	79	135	B 20	01011006036	sim
2 "	" 3/4	55	37	38	78	B 35	01011006015	sim
2 "	1"	55	36	46	86	B 35	01011006016	sim
2 "	1" 1/4	58	37	55	98	B 35	01011006017	sim
2 "	1" 1/2	60	36	64	119	B 25	01011006018	sim
2 "	4 "	100	57	130	534	C 18	01011006041	sim
2 " 1/2	2 "	37	61	79	160	B 20	01011006049	sim
2 " 1/2	4 "	104	61	130	515	C 18	01011006051	sim
3 "	4 "	107	64	130	531	C 18	01011006061	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.12 Mamelon de réduction femelle/femelle

PVC-U Fileté 10 références 10 avec fichier CAO

G	G1	I	L	L1	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"3/4	" 1/2	33.5	15	13	38	25	B 120	01011007005	sim
1"	" 1/2	36	17	13	46	35	B 80	01011007006	sim
1"	" 3/4	38	17	15	46	40	B 70	01011007007	sim
1" 1/4	" 1/2	40	22	13	53	50	B 80	01011007008	sim
1" 1/4	" 3/4	43	22	15	53	52	B 70	01011007009	sim
1" 1/4	1 "	45	22	17	53	58	B 60	01011007010	sim
1" 1/2	" 1/2	44	23	13	65	86	B 45	01011007011	sim
1" 1/2	" 3/4	47	23	15	65	89	B 45	01011007012	sim
1" 1/2	1 "	49	23	17	65	94	B 40	01011007013	sim
1" 1/2	1" 1/4	55	23	22	65	100	B 30	01011007014	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm)

01.13 Réduction courte mâle/femelle

PVC-U Fileté 13 références 13 avec fichier CAO

G	G1	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	" 1/4	22	8	23	7	A 80	01011080002	sim
" 3/4	" 1/2	28	13	29	12	A 50	01011080004	sim
1 "	" 1/2	28	13	35	20	A 30	01011080006	sim

G	G1	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1 "	" 3/4	28	9	35	14	A 30	01011080007	sim
1" 1/4	" 1/2	31	16	44	29	B 140	01011080008	sim
1" 1/4	" 3/4	31	13	44	33	B 140	01011080009	sim
1" 1/4	1 "	31	10	44	25	B 140	01011080010	sim
1" 1/2	" 3/4	34.5	17	50	43	B 100	01011080012	sim
1" 1/2	1 "	34.5	12	50	44	B 100	01011080013	sim
1" 1/2	1" 1/4	34.5	12	50	29	B 100	01011080014	sim
2 "	1"	38	15	62	74	B 50	01011080016	sim
2 "	1" 1/4	38	13	62	76	B 50	01011080017	sim
2 "	1" 1/2	38	13	62	62	B 50	01011080018	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

01.14 Mamelon double

PVC-U Fileté 10 références 10 avec fichier CAO

G	Z	I	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/4	4	28	17	3.6	A 200	01011009014	sim
" 1/2	15	45	22	13	B 250	01011009012	sim
" 3/4	17	49	27	20	B 150	01011009034	sim
1 "	20	57	36	34	B 80	01011009100	sim
1" 1/4	21	62	46	50	B 50	01011009114	sim
1" 1/2	23	67	50	68	B 40	01011009150	sim
2 "	25	76	65	120	B 20	01011009200	sim
2" 1/2	23	76	78	170	B 15	01011009250	sim
3 "	23	83	92	247	B 9	01011009300	sim
4 "	26	96	116	430	B 4	01011009400	sim

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)