

VANNES - PVC

MATÉRIAUX

Poignée: Polyamyle 6

Appui de la sphère: PE

Joints: E.P.D.M.

Corps et reste des composants: PVC rigide

NORMALISATION

Les vannes à coller respectent rigoureusement les normes DIN 8063 et ISO 727/85.

Les vannes filetées respectent rigoureusement les normes EN 10226-1 et ISO 7/1.

MONTAGE

Les vannes à coller: par collage, utiliser toujours des colles propres à cet effet.

Les vannes filetées: par vissage comme recommandé dans la norme ISO 7/1.

PRESSION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 16 bar à 20°C (eau) ou 10 bar à 40°C (eau), pour les vannes à coller jusqu'à $\varnothing$ 63 mm et de 10 bar à 20°C (eau) ou 6 bar à 40°C (eau) pour les vannes filetées et pour celles à coller de $\varnothing$ 75 et 90 mm.

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

- d** - Diamètre nominal
- G** - Diamètre nominal du filetage
- Quant** - Quantité de pièces pour chaque caisse
- Gr** - Poids approximatif en grammes
- C** - Caisse 39 x 29 x 31

Válvulas de colar


Cement jointing valves

Vannes à coller

Válvulas de encolar



01 60 1077 000



d	A	B	E	F	I	L	L1	M	Gr	Quant	Nº Código
25	65	65	92	54	111	28	25	45	280	C 40	01 60 1077 025
32	65	65	92	54	111	28	25	45	280	C 40	01 60 1077 032
40	90	93	131	74	148	36	32	62	642	C 16	01 60 1077 040
50	90	93	131	74	148	36	32	62	643	C 16	01 60 1077 050
63	111	111	155	86	168	44	41	62	1010	C 10	01 60 1077 063
75	168	184	221	140	238	47	43	84	3057	C 3	01 60 1077 075
90	168	184	221	140	242	55	51	84	3070	C 3	01 60 1077 090

Válvulas roscadas


Tapped valves

Vannes filetées

Válvulas roscadas



01 60 1077 000



G	A	B	E	F	I	L	L1	M	Gr	Quant	Nº Código
" 3/4	65	65	92	54	111	28	20	45	280	C 40	01 60 1077 034
1 "	65	65	92	54	111	28	20	45	280	C 40	01 60 1077 100
1 " 1/4	90	93	131	74	148	36	23	62	644	C 16	01 60 1077 114
1 " 1/2	90	93	131	74	148	36	23	62	635	C 16	01 60 1077 150
2 "	111	111	155	86	168	44	27	62	1100	C 10	01 60 1077 200
2 " 1/2	168	184	221	140	238	47	43	84	3130	C 3	01 60 1077 250
3 "	168	184	221	140	242	55	51	84	3200	C 3	01 60 1077 300