

ACCESSOIRES DE TRANSITION - ABS

MATÉRIEL

ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène). Cette matière est propre pour toutes utilisations en contact avec eau potable et autres fluides.

NORMALISATION

Les accessoires filetés PLIMAT en ABS respectent rigoureusement les normes ISO 7/1 et EN 10226-1 pour les filetages.

En référence aux diamètres de collage les accessoires de transition sont fabriqués en accord à la norme BS 5392-1.

MONTAGE

Le montage est fait par vissage comme recommandé par la norme ISO 7/1 pour la partie à visser et par collage pour la partie lisse tout en utilisant toujours des colles propres à cet effet. Les accessoires de transition en ABS ont été conçus pour être assemblés à d'autres accessoires ou tubes en matière plastique (ABS).

PRESSIION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 10 bar à 20°C (eau).

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d	- Diamètre nominal de la partie à coller
G	- Diamètre nominal du filetage
Quant	- Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr	- Poids approximatif en grammes
A	- Caisse 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caisse 29 x 23 x 16.5
C	- Caisse 39 x 29 x 31
D	- Caisse 59 x 39 x 39

Uniões fêmea/fêmea


Sockets female/female

Manchons femelle/femelle

Manguitos hembra/hembra



04 12 4007 000



d	G	S	I	Z	Gr	Quant	Nº Código
1/2"	1/2"	32	36	4	17	B 130	04 12 4007 005
3/4"	3/4"	38	40	3	25	B 90	04 12 4007 006
1"	1"	46	45	5	38	B 60	04 12 4007 007
1 1/4"	1 1/4"	55	50	6	50	B 40	04 12 4007 008
1 1/2"	1 1/2"	64	55	3	90	B 30	04 12 4007 009
2"	2"	80	65	4	140	C 60	04 12 4007 010
2 1/2"	2 1/2"	90	80	5	0	B 9	04 12 4007 011
3"	3"	107	93	8	257	B 6	04 12 4007 012
4"	4"	134	133	30	566	C 10	04 12 4007 013

Uniões de redução fêmea/macho


Reducers female/male

Mamelons de réduction femelle/mâle

Reducciones hembra/macho



04 12 4006 000



d	G	I	Z	S	Gr	Quant	Nº Código
"1/2	"1/2	37	21	28	9	A 50	04 12 4006 005
"3/4	"3/4	41	21	33	13	B 120	04 12 4006 007
1 "	1 "	49	26	41	22	B 80	04 12 4006 009
1" 1/4	1" 1/4	52	25	52	34	B 50	04 12 4006 011
1" 1/2	1" 1/2	61	29	62	62	B 35	04 12 4006 015
1" 1/2	2"	68	31	73	95	C 100	04 12 4006 017
2"	2"	68	31	73	95	C 100	04 12 4006 019
2" 1/2	2" 1/2	97	53	95	0	C 36	04 12 4006 025
3"	3"	110	59	116	360	C 20	04 12 4006 030
4"	4"	114	50	130	380	C 15	04 12 4006 038