

VÁLVULAS - ABS

MATERIAIS

Manipulo: PP / PVC-U

Apoios da esfera: PE / TEFLON

Vedantes: E.P.D.M. / VOTON

Corpo e restantes componentes: ABS

NORMALIZAÇÃO

As válvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas BS 5392-1

MONTAGEM

As válvulas de colagem: por colagem utilizando sempre colas apropriadas.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20°C (água) ou 10 bar a 40°C (água), para as válvulas de colagem

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal
G	- Diâmetro nominal da rosca
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
A	- Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caixa 29 x 23 x 16.5
C	- Caixa 39 x 29 x 31

Válvulas de colar


Cement jointing valves

Vannes à coller

Válvulas de encolar



04 67 4077 000



D	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	Gr	Quant	N° Código
"1/2	48	46	70	84	35	10	44	20	17	97	B 40	04 67 4077 020
"3/4	68	71	105	112	54	18	66	23	20	276	C 40	04 67 4077 025
1"	68	71	105	126	54	18	66	30	23	281	C 40	04 67 4077 032
1"1/4	95	93	141	149	65	21	88	30,5	27	625	C 16	04 67 4077 040
1"1/2	95	93	141	157	65	21	88	34,5	31	651	C 16	04 67 4077 050
2"	115	107	164	190	74	23	102	44	38	1073	C 10	04 67 4077 063
2"1/2	151	122	197	214	100	25	116	49	44	1940	C 4	04 67 4077 075
3"	185	148	240	249	123	30	130	59	51	2950	C 3	04 67 4077 090

Válvulas - porca única F/F


Single union ball valves F/F

Vannes - simple union F/F

Válvulas - una tuerca H/H



04 55 4077 000



D	A	B	H	L	M	S	L1	L2	Gr	Quant	Nº Código
"1/2	48	46	70	75	35	10	20	17	70	B 45	04 55 4077 020
"3/4	68	71	105	100	54	18	23	19	212	C 50	04 55 4077 025
1"	68	71	105	111	54	18	30	23	212	C 50	04 55 4077 032
1"1/4	95	93	141	135	65	21	30,5	27	471	C 20	04 55 4077 040
1"1/2	95	93	141	143	65	21	34,5	31	505	C 20	04 55 4077 050
2"	115	107	164	172	74	23	44	38	830	C 12	04 55 4077 063

Terminais de colar fêmea


Union ends female

Pièces folles femelle

Manguitos enlace hembra



04 67 4208 000



d	A	D	I	Z	Gr	Quant	Nº Código
" 1/2	36	28	20	3	9	A 60	04 67 4208 020
" 3/4	50	36	23	4	18	A 30	04 67 4208 025
1 "	50	42	30	7	20	A 20	04 67 4208 032
1 " 1/4	74,5	52	30,5	3,5	41	B 60	04 67 4208 040
1 " 1/2	74,5	63	34,5	3,5	53	B 40	04 67 4208 050
2 "	90	77	44	5	100	B 20	04 67 4208 063
2 " 1/2	124	91	49	5	165	B 12	04 67 4208 075
3 "	138	111	58	7	270	B 8	04 67 4208 090