

VÁLVULAS DE RETENÇÃO C/ MOLA - ABS

MATERIAIS

Corpo e restantes componentes: ABS

Mola: Aço inox AISI 302

Vedante do cone: EPDM

Cesto: PPH 2150

Vedantes: EPDM

NORMALIZAÇÃO

As válvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas BS 5392-1.

MONTAGEM

As válvulas de colagem: por colagem utilizando sempre colas apropriadas.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20°C (água) ou 10 bar a 40°C (água), para as válvulas de colagem.

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal
G	- Diâmetro nominal da rosca
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
B	- Caixa 29 x 23 x 16.5
C	- Caixa 39 x 29 x 31

Válvulas retenção F/F


Check valves F/F

Clapets à ressort F/F

Válvulas anti-retorno H/H



04 67 4291 000



d	A	I	L	Gr	Quant	Nº Código
"1/2	48	84	17	78	B 35	04 67 4291 020
"3/4	68	112	19	200	C 60	04 67 4291 025
1 "	68	126	23	205	C 48	04 67 4291 032
1"1/4	95	146	27	470	C 18	04 67 4291 040
1"1/2	95	157	31	492	C 18	04 67 4291 050
2"	115	190	38	825	C 10	04 67 4291 063

Válvulas fundo fêmea


Spring foot valves female

Clapets crépine à ressort femelle

Válvulas de pie hembra



04 66 4294 000



d	A	I	L	Gr	Quant	Nº Código
"1/2	48	94	17	74	B 35	04 66 4294 020
"3/4	68	132	19	191	C 35	04 66 4294 025
1 "	68	139	23	193	C 35	04 66 4294 032
1"1/4	95	179	27	447	C 18	04 66 4294 040
1"1/2	95	182	31	460	C 18	04 66 4294 050
2"	115	221	38	760	C 8	04 66 4294 063