

VÁLVULAS DE RETENÇÃO C/ MOLA - PVC

MATERIAIS

Corpo e restantes componentes: PVC U

Mola: Aço inox AISI 302

Vedante do cone: EPDM

Cesto: PPH 2150

Vedantes: EPDM

NORMALIZAÇÃO

As válvulas de roscar respeitam rigorosamente as normas ANSI B1.20.1

MONTAGEM

As válvulas de roscar: por roscagem .

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20°C (água).

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal
G	- Diâmetro nominal da rosca
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
A	- Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caixa 29 x 23 x 16.5
C	- Caixa 39 x 29 x 31

Válvulas retenção F/F - NPT


NPT - Check valves F/F

Clapets à ressort F/F - NPT

Válvulas anti-retorno H/H- NPT



01 67 1291 000



G	A	I	L	Gr	Quant	Nº Código
"1/2	48	84	15	104	B 35	01 67 1291 012
"3/4	68	112	16	270	C 60	01 67 1291 034
1"	68	126	19	277	C 48	01 67 1291 100
1"1/4	95	149	21	618	C 18	01 67 1291 114
1"1/2	95	157	22	658	C 18	01 67 1291 150
2"	115	190	26	1138	C 10	01 67 1291 200
2"1/2	151	216	44	2150	C 4	01 67 1291 250
3"	185	249	51	3334	C 3	01 67 1291 300

Terminais rosca fêmea - NPT


NPT - Union ends female

Pièces folles femelle - NPT

Manguitos enlace rosca hembra - NPT



01 61 1209 000



G	I	A	D	Z	Gr	Quant	Nº Código
"1/2	20	36	28	5	11	A 60	01 61 1209 012
"3/4	23	50	36	7	25	A 30	01 61 1209 034
1"	30	50	42	11	28	A 20	01 61 1209 100
1"1/4	30,5	74,5	52	9,5	58	B 60	01 61 1209 114
1"1/2	34,5	74,5	63	12,5	76	B 40	01 61 1209 150
2"	44	90	77	18	134	B 20	01 61 1209 200
2"1/2	49	124	91	18	235	B 12	01 61 1209 250
3"	58	138	111	24	392	B 8	01 61 1209 300

Terminais rosca macho - NPT

NPT - Male union ends

Pièces folles mâle - NPT

Manguito enlace rosca macho - NPT



01 61 1226 000



G	I	A	S	Z	Gr	Quant	Nº Código
" 1/2	36	36	22	21	14	A 50	01 61 1206 012
" 3/4	41,5	50	36	25	34	A 25	01 61 1206 034
1"	45	50	36	26	37	A 15	01 61 1226 100
1"¼	48	74,5	50	29	77	B 45	01 61 1226 114
1"½	51	74,5	50	30	80	B 30	01 61 1226 150
2"	61	90	65	35	147	B 15	01 61 1226 200