ACESSÓRIOS NPT - PVC

MATERIAL

PVC rígido (policloreto de vinilo não plastificado). Este material é apropriado para utilização em contacto com água potável e outros fluídos. Este material está de acordo com a norma ISO/TR 7473.

NORMALIZAÇÃO

Os acessórios mistos PLIMAT em PVC rígido respeitam rigorosamente a norma ASTM F1498 para as roscas e o especificado quanto às características mecânicas ISO 2035, de resistência à temperatura ISO 2507.
No que se refere aos diâmetros de colagem estão de acordo com o especificado pela norma DIN 8063 e NFT 54-029.

MONTAGEM

Por roscagem conforme recomendações ASTM F1498 nas partes roscadas e por colagem nas partes lisas utilizando sempre colas apropriadas. Os acessórios mistos em PVC estão previstos para serem montados com outros acessórios ou tubos em matéria plástica (PVC).

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20ºC (água) ou 6 bar a 40ºC (água).

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d - Diâmetro nominal das partes de colagem
G - Diâmetro nominal da rosca
Quant - Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr - Peso aproximado da peça em gramas
A - Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B - Caixa 29 x 23x 16.5
C - Caixa 39 x 29 x 31

Uniões de redução fêmea/macho NPT


Reducers female/male NPT

Mamelons de réduction femelle/mâle NPT

Reducciones hembra/macho NPT



01 13 1006 000



d	G	l	Z	S	Gr	Quant	Nº Código
20	"1/2	39	24	32	11	A 50	01 10 1006 005
25	"3/4	42	23	33	19	B 120	01 10 1006 007
32	1 "	49	26	46	31	B 60	01 13 1006 009
40	1"1/4	52	26	52	51	B 50	01 13 1006 011
50	1"1/2	61	30	62	79	B 35	01 13 1006 015
63	2 "	68	32	72	116	C 120	01 13 1006 019

Uniões fêmea/fêmea NPT


Sockets female/female NPT

Manchons femelle/femelle NPT

Manguitos hembra/hembra NPT



01 13 1007 000



d	G	S	l	Z	Gr	Quant	Nº Código
20	"1/2	32	36	4	20	B 130	01 10 1007 005
25	"3/4	38	41	4	27	B 90	01 10 1007 006
32	1 "	46	46	2,5	41	B 50	01 13 1007 007
40	1"1/4	55	50	7	71	B 40	01 13 1007 008
50	1" 1/2	64	55	8	108	B 30	01 13 1007 009
63	2 "	80	65	9	169	B 18	01 13 1007 010
75	2"1/2	90	80	5	195	B 9	01 13 1007 011
90	3"	107	93	8	332	B 6	01 13 1007 012
110	4"	130	110	8	555	C 12	01 13 1007 013

Uniões múltiplas fêmea/macho/macho NPT


Multiple reducers female/male/male NPT

Mamelons réduction multiple femelle/mâle/mâle NPT

Manguitos multiplos hembra/macho/macho NPT



01 13 1081 000



d	d1	G	l	Z	S	Gr	Quant	Nº Código
16	20	"1/2	40	26	26	11	B 200	01 10 1081 060
16	20	"3/4	42	28	29	15	B 180	01 10 1081 002
20	25	"1/2	42	25	26	13	B 200	01 10 1081 001
20	25	"3/4	43	27	30	16	B 150	01 10 1081 051
25	32	"1/2	45,5	26,5	33	22	B 120	01 10 1081 004
25	32	"3/4	47	28,5	33	23	B 120	01 10 1081 003
25	32	1 "	50	31	35	27	B 90	01 13 1081 052
32	40	"1/2	51	28	44	34	B 60	01 10 1081 053
32	40	"3/4	52	29	44	34	B 60	01 10 1081 005
32	40	1 "	54,5	32	41	38	C 60	01 13 1081 006
40	50	1 "1/4	65	39	52,5	65	C 150	01 13 1081 008
40	50	1 "1/2	65	39	51	68	C 140	01 13 1081 010
50	63	1 "1/2	72	40	66	113	C 120	01 13 1081 012
50	63	2 "	76	44	66	135	C 80	01 13 1081 015
63	75	2 "	81	42	77	156	C 80	01 13 1081 058
63	75	2 "1/2	84	46	77	171	C 57	01 13 1081 059
75	90	2 "1/2	97	53	95	262	C 36	01 13 1081 017
75	90	3 "	100	56	95	260	C 36	01 13 1081 022

Uniões múltiplas fêmea/macho/macho NPT (continuação) **44.07**

d	d1	G	l	Z	S	Gr	Quant	Nº Código
90	110	3 "	110	59	116	468	C 20	01 13 1081 028
110	125	3 "	118	57	130	415	C 18	01 13 1081 036
110	125	4 "	124	63	130	514	C 12	01 13 1081 038

Uniões múltiplas fêmea/macho/fêmea NPT


Multiple reducers female/male/female NPT

Mamelons de réduction multiples femelle/mâle/femelle NPT

Manguitos multiplos hembra/macho/hembra NPT



01 13 1008 000



d	d1	G	l	Z	S	Gr	Quant	Nº Código
50	63	2" ½	80	11	92	206	C 60	01 13 1008 038
63	75	2" ½	87	13	92	214	C 36	01 13 1008 046
75	90	2" ½	95	20	92	260	C 36	01 13 1008 051
90	110	3"	107	22	112	500	C 16	01 13 1008 055

Válvula 3 vias "T" de colar

Cement jointing "T" 3 way ball valve


Vanne 3 voies "T" à coller

Válvula 3 vias "T" de encolar



01 82 1299 000

TEFLON - EPDM



TEFLON - EPDM

D	DN	A	B	M	I	Z	Z1	L	L1	L2	L3	Gr	Quant	Nº Código
40	40	95	93	98	143	148	74	209	30,5	23	104,5	1485	V 3	01 82 1299 040
50	40	95	93	98	143	148	74	217	34,5	27	108,5	1500	V 3	01 82 1299 050
63	50	115	107	98	165	185	92,5	273	44	38	136,5	2640	V 2	01 82 1299 063
75	50	115	107	98	165	185	92,5	283	49	44	141,5	2580	V 2	01 82 1299 075

Válvula 3 vias "T" roscada

Tapped "T" 3 way ball valve


Vanne 3 voies "T" filetée

Válvula 3 vias "T" roscada



01 82 1299 000

TEFLON - EPDM



TEFLON - EPDM

G	DN	A	B	M	I	Z	Z1	L	L1	L2	L3	Gr	Quant	Nº Código
1" 1/4	40	95	93	98	143	148	74	209	30,5	21	104,5	1485	V 3	01 82 1299 114
1" 1/2	40	95	93	98	143	148	74	217	34,5	22	108,5	1540	V 3	01 82 1299 150
2 "	50	115	107	98	165	185	92,5	273	44	23	136,5	2725	V 2	01 82 1299 200
2" 1/2	50	115	107	98	165	185	92,5	283	49	25	141,5	2665	V 2	01 82 1299 250