

03.30 Te 90° c/ rosca hembra metálica

| PVC-U | Roscar | 5 referencias |    |    |    |    |      |          |      |             |    |
|-------|--------|---------------|----|----|----|----|------|----------|------|-------------|----|
| d     | G      | I             | I1 | Z  | Z1 | D  | D1   | Peso (g) | Emb. | REF.        | 3D |
| 20    | " 1/2  | 28            | 28 | 12 | 14 | 31 | 36   | 78       | B 60 | 01101100005 | -  |
| 25    | " 1/2  | 32            | 36 | 14 | 22 | 36 | 43.5 | 114      | B 40 | 01101100008 | -  |
| 25    | " 3/4  | 32            | 36 | 14 | 20 | 36 | 43.5 | 124      | B 40 | 01101100009 | -  |
| 32    | " 1/2  | 38            | 36 | 18 | 22 | 43 | 36   | 118      | B 30 | 01101100011 | -  |
| 32    | " 3/4  | 38            | 36 | 18 | 20 | 43 | 43.5 | 141      | B 30 | 01101100012 | -  |

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm)

PDF: /images/pdf/capitulo3/03-30.pdf