

03.42 Joelho a 90° saída para ar com anilha de reforço**PVC-U****Ligação: não definido****12 referências**

d	G	D	D1	I	I1	Z	Z1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
50	"1/2	62	37	60	44	29	28	195	C 50	01111141011	-
50	"3/4	62	37	60	44	29	28	191	C 50	01111141012	-
63	"1/2	77	37	72	50	34	33	313	C 26	01111141014	-
63	"3/4	77	37	72	50	34	33	312	C 26	01111141015	-
75	"1/2	87.5	37	82	58	38	41	355	C 18	01111141019	-
75	"3/4	87.5	37	82	58	38	40	351	C 18	01111141020	-
90	"3/4	105	45	97	68.5	45.5	50.5	608	C 12	01111141025	-
90	1"	105	45	97	68.5	45.5	50.5	597	C 12	01111141026	-
110	1"	129	45	117.5	80	55	60	1107	C 5	01111141031	-
125	1"	144	45	135	88	66	68	1517	C 4	01111141036	-
160	2"	186.5	76	167.5	128	81	101	3280	D 5	01111141051	-
200	2"	231	76	211	140	103	113	5718	D 2	01111141058	-

Legenda das cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), G = Rosca (in), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

PDF: /images/pdf/capitulo3/03-42_.pdf