

19.33 Joelho com saída roscada fêmea

Material: não definido Roscar 15 referências

d	G	A	L	L1	Z	Z1	I	I1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
16	" 1/2	47	54	17	13	26	67	43	69	70	20402002003	-
20	" 1/2	47	54	17	13	26	67	43	65	70	20402002005	-
20	" 3/4	47	54	18	13	27	67	45	64	70	20402002006	-
25	" 1/2	54	56	17	17	31	73	48	80	40	20402002009	-
25	" 3/4	54	56	17	17	31	73	48	84	40	20402002010	-
25	1"	54	56	19	17	29	73	48	84	30	20402002011	-
32	" 3/4	63	61	20	18	38	79	59	148	30	20402002013	-
32	1 "	63	61	20	18	38	79	59	135	30	20402002015	-
40	1 "	80	74	22	23	41	97	63	210	15	20402002019	-
40	1" 1/4	80	74	22	23	41	97	63	217	15	20402002020	-
50	1" 1/2	94	85	22	28	54	113	76	380	18	20402002025	-
63	2 "	116	96	26	29	57	124	83	650	20	20402002030	-
75	2" 1/2	121	134	34	48	51	182	85	880	14	20402002060	-
90	3 "	146	155	37	51	68	208	105	1414	8	20402002065	-
110	4 "	176	176	42	58	82	234	124	2317	4	20402002070	-

Legenda das cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), G = Rosca (in), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

PDF: /images/pdf/capitulo19b/19-33.pdf