

22.06 Válvulas retenção F/F

Material: não definido   Encaixe rápido   7 referências

| d  | G   | A   | I   | L   | L1 | Peso (g) | Emb. | REF.        | 3D |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----------|------|-------------|----|
| 16 | "½  | 47  | 108 | 41  | 15 | 87       | B 30 | 02632291003 | -  |
| 20 | "½  | 47  | 108 | 41  | 15 | 87       | B 30 | 02632291005 | -  |
| 25 | "¾  | 67  | 138 | 49  | 16 | 200      | C 35 | 02632291010 | -  |
| 32 | 1"  | 67  | 152 | 60  | 19 | 236      | C 33 | 02632291015 | -  |
| 40 | 1"¼ | 93  | 192 | 73  | 21 | 500      | C 13 | 02632291021 | -  |
| 50 | 1"½ | 93  | 210 | 87  | 22 | 591      | C 13 | 02632291026 | -  |
| 63 | 2"  | 113 | 249 | 105 | 26 | 1020     | C 6  | 02632291030 | -  |

Legenda das cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm)

PDF: /images/pdf/capitulo22/22-06.pdf